

Mechanické kmitání

28. Určete, s jakou periodou T bude kmitat kámen vhozený do šachty provrtané skrze střed Země (ze severního pólu na jižní pól) a jakou rychlostí v proletí středem Země. Pro jednoduchost zanedbejte odpor prostředí a uvažujte Zemi jako plnou homogenní kouli o hustotě ρ a poloměru $R = 6378$ km.

Řešení:


V hloubce h pod povrchem Země působí na hmotný bod gravitační síla F , která závisí pouze na hmotě M' části Země o poloměru $x = (R - h)$, tj. platí

$$M' = \frac{4}{3} \pi \rho (R - h)^3,$$

$$F = \kappa \frac{mM'}{(R - h)^2} = \frac{4\kappa\pi\rho m}{3} (R - h) = \frac{\kappa m M}{R^3} (R - h) = \frac{a_g m}{R} x = kx,$$

kde $a_g = 9,81$ m/s² je gravitační zrychlení na povrchu Země. Z tvaru síly F vidíme, že kámen bude vykonávat harmonický pohyb s amplitudou R a periodou

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{a_g}} = 5066 \text{ s} = 1 \text{ hod } 24 \text{ min } 26 \text{ s}.$$




Maximální rychlost při průletu středem Země je rovna

$$v_{\max} = \frac{2\pi}{T} R = \sqrt{a_g R} = 7910 \text{ m/s}.$$

29. Určete, s jakou úhlovou frekvencí ω bude kmitat závaží o hmotnosti $m = 0,5$ kg na pružině s tuhostí $k = 20$ N/m, délkou l a hmotností $M = 0,3$ kg. Uvažujte s hmotností pružiny.

Řešení: V tomto případě musíme počítat nejen s hmotností závaží, ale i s hmotností pružiny. Nechť závaží kmitá harmonicky s amplitudou A a úhlovou frekvencí ω , potom pro výchylku a rychlost závaží platí

$$y_z = A \sin \omega t, \quad v_z = A \omega \cos \omega t.$$



Pokud budeme uvažovat, že se pružina natahuje rovnoměrně, tak platí pro okamžitou výchylku a rychlost bodu $y \in \langle 0, l \rangle$ pružiny

$$y_p = \frac{A}{l} y \sin \omega t, \quad v_p = \frac{A}{l} y \omega \cos \omega t.$$

Podle zákona zachování mechanické energie platí $W_k + W_p = \text{konst.}$ V okamžiku, kdy dosáhne závaží maximální výchylky $y_z = A$ bude kinetická energie nulová $W_{k1} = 0$ a potenciální energie bude maximální. Potenciální energii určíme jako práci potřebnou k natažení pružiny o $y_z = A$, tj.

$$W_{p1} = \int_0^A F dy = \int_0^A ky dy = \frac{1}{2} kA^2.$$

Naopak v rovnovážné poloze $y_z = 0$ (tj. $t = mT$, $m = 1, 2, 3, \dots$) bude potenciální energie nulová $W_{p2} = 0$ a kinetická energie je součtem kinetické energie pružiny a závaží, tj.

$$W_{k2} = \frac{1}{2}mv_z^2 + \frac{1}{2}\int v_p^2 dM = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 + \frac{1}{2}\int_0^l \frac{A^2}{l^2} y^2 \omega^2 \frac{M}{l} dy = \frac{1}{2}A^2\omega^2(m + M/3).$$

Dosazením do zákona zachování energie $W_{k1} + W_{p1} = W_{k2} + W_{p2}$ dostaneme

$$k = (m + M/3)\omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m + M/3}} = 5,77 \text{ s}^{-1}.$$

30. Fyzikální kyvadlo tvoří tenká homogenní tyč délky $L = 35$ cm. Určete, v jaké vzdálenosti x od těžiště tyče musíme umístit osu otáčení kyvadla, aby frekvence kmitů byla maximální.

Řešení:

Pro dobu kmitu T a kruhovou frekvenci ω kyvadla platí


$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgx}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{mgx}{J}}.$$

Moment setrvačnosti J tyče vzhledem k ose otáčení určíme podle Steinerovy věty

$$J = J_0 + mx^2 = \frac{m}{12}L^2 + mx^2,$$

kde J_0 je moment setrvačnosti tyče vzhledem k ose procházející těžištěm. Pro kruhovou frekvenci ω tedy dostáváme

$$\omega = \sqrt{\frac{mgx}{\frac{m}{12}L^2 + mx^2}} = \sqrt{\frac{12gx}{L^2 + 12x^2}}.$$



Maximální frekvenci určíme pomocí extrému funkce, tj. musí platit

$$\frac{d\omega}{dx} = \frac{\sqrt{3g}(L^2 - 12x^2)}{\sqrt{x(L^2 + 12x^2)}} = 0.$$

Z předchozí nutné podmínky pro extrém funkce plyne, že maximální frekvenci bude mít tyč při zavěšení ve vzdálenosti $x = L/\sqrt{12} = 10,1$ cm od těžiště.

31. Hmotný bod koná harmonický pohyb ve dvou navzájem kolmých směrech x a y podle rovnic $x = A \sin \omega t$ a $y = A \sin 2\omega t$. Určete po jaké trajektorii se tento bod pohybuje.

Řešení:


Abychom určili trajektorii pohybu hmotného bodu (viz.obr.), musíme vyloučit z rovnic pro x a y čas t . Platí

$$\frac{x}{A} = \sin \omega t ,$$

$$\cos \omega t = \sqrt{1 - \sin^2 \omega t} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} .$$

$$\frac{x^2}{y^2} = \left(\frac{A \sin \omega t}{2A \sin \omega t \cos \omega t} \right)^2 = \frac{1}{4 \cos^2 \omega t} ,$$

$$\frac{1}{4 \cos^2 \omega t} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x^2}{A^2} \right)^{-1} = \frac{x^2}{y^2} \quad \Rightarrow \quad y^2 = 4x^2 \left(1 - \frac{x^2}{A^2} \right) .$$



32. Perioda tlumených kmitů $T = 0,2 \text{ s}$, přičemž poměr amplitud $A_i = A(iT)$ je roven $A_1 / A_6 = k = 13$. Vypočtěte rezonanční frekvenci kmitající soustavy.

Řešení:

Pro amplitudy tlumených kmitů platí


$$A_1 = A_0 e^{-bT}, \quad A_6 = A_0 e^{-6bT},$$

$$\frac{A_1}{A_6} = e^{5bT} = k \quad \Rightarrow \quad b = \frac{\ln k}{5T}.$$

Kruhová frekvence ω tlumených kmitů se vypočte jako

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - b^2} \quad \Rightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{4\pi^2}{T^2} + b^2,$$

kde ω je kruhová frekvence tlumených kmitů a ω_0 je kruhová frekvence volných harmonických kmitů.



Pro rezonanční frekvenci f_r poté platí

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \omega_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\omega_0^2 - 2b^2} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4\pi^2}{T^2} - b^2} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4\pi^2}{T^2} - \left(\frac{\ln k}{5T}\right)^2} = 4,98 \text{ s}^{-1}.$$